

接线端子 - UDJ-1003-081003



接线端子，额定电压：660V，最大工作电流：100A，接线方式：螺钉连接，连接量：6，压线范围：6mm²-25mm²，AWG：10-4，高度38.2mm，颜色：黑色，安装方式：螺钉安装

总览

大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线


紧凑设计可在狭小空间内接线

关键商业数据

订货号	081003
-----	--------

技术参数

产品图



电路图

概述

连接量	6
额定横截面(mm ²)	25
颜色	黑色
绝缘材料	PC
阻燃等级	V0
额定电压(V)	660
额定电流(A)	100
绝缘材料温度	-40 ~ +125
进线方式	端子侧面

外形尺寸

长度(mm)	102
宽度(mm)	54.5
高度(mm)	38.2

连接数据

连接方式	螺钉连接
螺钉公称直径	M6
扭矩(Nm)	4-5
刚性导线(mm ²)	6-25

刚性导线AWG	10-4
柔性导线(mm ²)	6-25
柔性导线AWG	10-4

环境条件

工作温度 ()	-40 ~ +105
环境温度 (存放/运输) ()	-25 ~ +60
相对湿度	30% ~ 90%

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
阻燃等级	V0

认证详细

CE 欧盟CE认证
