

接线端子 - UDJ-3003 / 9 x 10-081101



接线端子,额定电压:/,最大工作电流:/,接线方式:螺钉连接,连接量:10,高度53mm,颜色:黑色,安装方式:螺钉安装

总览

大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线


紧凑设计可在狭小空间内接线

关键商业数据

订货号	081101

技术参数

产品图



电路图



概述

连接量	10
额定横截面(mm²)	板式进线150出线2.5-10
颜色	黑色
绝缘材料	PC
阻燃等级	V0
额定电压(V)	1
额定电流(A)	1
绝缘材料温度	-40 ~ +1 25
进线方式	端子侧面

外形尺寸

长度(mm)	165
宽度(mm)	90
高度(mm)	53

连接数据

连接方式	螺钉连接
螺钉公称直径	进M10,出M6
剥线长度	出12/24
扭矩(Nm)	1
进线截面(mm ²)	1
进线截面AWG	1
出线截面(mm ²)	1
出线截面AWG	1
接线结构	一进九出,分线端子

环境条件

2/3

工作温度()	-40 ~ + 105
环境温度(存放/运输)()	-25 ~ +60
相对湿度	30% ~ 90%

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
阻燃等级	V0

认证详细