LW130-20标准型转换开关

总览

更安全 更高效LW130系列

转换开关LW130系列转换开关主要适用于交流50Hz,额定工作电压690V及以下、 直流电压240V及以下，供手动不频繁接通或分断电路，作为控制或转换之用，也可直接控制三相异步电动机和作为主令控制及电路测量之用。

产品用途广泛，可作为电路控制开关，测试设备开关，电动机控制开关和主令控制开关，及电焊机用转换开关等。产品符合标准GB/T14048.5，IEC 60947-5-1。

型号及含义

主令控制用转换开关的型号及其含义

LW 130 —□□—□□—□/□□

- C:64X64面板；无：48X48面板
- 接触系统节数
- 操作图编号
- 定位特征代号
- 转换角度代号
- 功能代号
- 规格代号（10A、20A、25A、32A、40A、63A）
- 设计代号
- 转换开关

功能代号:

标准型号	底座安装型	带灯面板	单孔安装	单孔安装钥匙	挂锁型电源开关	旋柄带钥匙型	带标示型	防水盒型
无	M	DM	C	CY	GS	YMX	P	FS

转换角度代号:

转换角度数	30°	45°	60°	90°
角度代号	3	4	6	9

是否自复（如需要）

定位型	左自复	右自复	左右自复
无	（F）	（FU）	（FFU）

备注： 以定位圈图中 A位为 0°

定位角度	适用型号	定位圈图	代码示例
30°	LW130-20等		"3KC"表示30°定位，K位开始，顺时针到C位置结束，共有K、O、A、B、C 5个位置
45°	LW130-20等		"4OB"表示45°定位，O位开始，顺时针到B位置结束，共有O、A、B 3个位置
60°	LW130-20等		"6KE"表示60°定位，K位开始，顺时针到E位置结束，共有K、A、C、E 4个位置
90°	LW130-20等		"9GC"表示90°定位，G位开始，顺时针到C位置结束，共有G、A、C 3个位置

□ □ □

- 结束档位
- 开始档位
- 定位角度：3 标示3 0;° 4 标示4 5 ° 6 标示6 0;° 9 标示9 0;°

注：如果360°操作，不限位，则结束档位与开始档位字母相同，如3JJ:标示30°定位，-90°开始，12档，不限位

按操作方式与操动器位置组合如下表所示

操作方式	转换角度代号	定位特征代号	操作器位置（角度）
自复型	3	AB(FU)	0° ←30°
		OB(FFU)	-30° → 0° ←30°
	4	AB(FU)	0° ←45°
		OB(FFU)	-45° → 0° ←45°
定位型	3	AB	0° 30°
		OB	-30° 0° 30°
		OC	-30° 0° 30° 60°
		KC	-60° -30° 0° 30° 60°
		KD	-60° -30° 0° 30° 60° 90°
		JD	-90° -60° -30° 0° 30° 60° 90°
		JE	-90° -60° -30° 0° 30° 60° 90° 120°
		IE	-120° -90° -60° -30° 0° 30° 60° 90° 120°
		IF	-120° -90° -60° -30° 0° 30° 60° 90° 120° 150°
		HF	-150° -120° -90° -60° -30° 0° 30° 60° 90° 120° 150°
		HG	-150° -120° -90° -60° -30° 0° 30° 60° 90° 120° 150° 180°
	4	AB	0° 45°
		OB	-45° 0° 45°
		OC	-45° 0° 45° 90°
		GC	-90° -45° 0° 45° 90°
		GD	-90° -45° 0° 45° 90° 135°
		FD	-135° -90° -45° 0° 45° 90° 135°
		FE	-135° -90° -45° 0° 45° 90° 135° 180°
	6	AC	0° 60°
		KC	-60° 0° 60°
		KE	-60° 0° 60° 120°
		IE	-60° -60° 0° 60° 120°
		IG	-60° -60° 0° 60° 120° 180°
	9	AC	0° 90°
		GC	-90° 0° 90°
		GE	-90° 0° 90° 180°
定位自复型	4	GB(F)	-90° → -45° 0° 45°
		GB(FU)	-90° -45° 0° ←45°
		GC(FFU)	-90° → -45° 0° 45° ←90°
		OC(F)	-45° → 0° 45° 90°
		OC(FU)	-45° 0° 45° ←90°
		AC(FU)	0° 45° ←90°
		OB(FU)	-45° 0° ←45°
		OB(F)	-45° → 0° 45°
	3	IB(FFU)	-120° → -90° 0° ←30°
		JB(FU)	-90° 0° ←30°
		OD(F)	-30° → 0° 90°
		IE(FFU)	-120° → -90° 0° 90° ←120°
		JE(FU)	-90° 0° 90° ←120°
		ID(F)	-120° → -90° 0° 90°

关键商业数据

订货号	000

技术参数

认证详细