


接线端子 - UBJ2-2.5S-271019



接线端子，额定电压：660V，最大工作电流：24A，接线方式：螺钉连接，连接量：3，压线范围：1mm² -2.5mm²，A WG：16-14，厚度9.2mm，高度48.4mm，颜色：黄色，安装方式：TH35-7.5、TH35-15、G32-15

总览

大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线

紧凑设计可在狭小空间内接线

关键商业数据

订货号	271019
-----	--------

技术参数

产品图

电路图

概述

层数	1
----	---

连接量	3
额定横截面(mm ²)	2.5
颜色	黄色
绝缘材料	PA
阻燃等级	V0
额定电压(V)	660
额定电流(A)	24
绝缘材料温度	-40℃~+125℃
进线方式	端子侧面

外形尺寸

宽度(mm)	67.3
厚度(mm)	9.2
高度(mm)	48.4

连接数据

连接方式	螺钉连接
螺钉公称直径	M4
剥线长度(mm)	10
扭矩(Nm)	1.5-1.8
刚性导线(mm ²)	1-2.5
刚性导线AWG	16-14
柔性导线(mm ²)	1-2.5
柔性导线AWG	16-14

环境条件

工作温度 (°C)	-40℃~+105℃
环境温度 (存放/运输) (°C)	-25℃~+60℃

相对湿度	30%~90%
------	---------

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
阻燃等级	V0

认证详细

CE 欧盟CE认证
UL US 美国UL/CUL认证